

www.salente.eu

Chladicí výkon 12000 BTU/hod.
3 režimy provozu
Jednoduchá instalace bez náradí
Mobilní aplikace Tuya SmartLife
Dálkové ovládání s displejem
Ekologické chladivo



Salente SummerICE12

Klimatizujte ihned – jednoduchá a rychlá instalace

Zapojení tohoto modelu zvládne opravdu každý. Stačí jen připojit flexibilní hadici a do pootevřeného okna namontovat speciální těsnění, které odvede z místnosti teplý vzduch. Těsnění nemusíte z okna sundávat – okno je možné zavírat a otevírat i s nainstalovaným těsněním, resp. jeho těsnícím lemem, který je opatřen suchým zipem. Veškeré toto příslušenství najdete v balení s mobilní klimatizací – není třeba nic dokupovat. Hadice je flexibilní a umožňuje nastavit délku od pouhých 24 centimetrů až do délky 1,5 metru.

Myslíme na ekologii

Tento model splňuje nejnovější velmi přísné požadavky Evropské unie na ekologii a jako chladivo využívá ekologický plyn R290 s extrémně nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP).

WiFi & Bluetooth propojení do mobilní aplikace

Klimatizaci je možné propojit s mobilním telefonem díky bezplatné aplikaci Tuya SmartLife, která je ke stažení jak pro mobilní telefony iPhone, tak pro všechny mobilní telefony se systémem Android. Vybrat si můžete ze dvou způsobů připojení – WiFi nebo Bluetooth.

3 funkce v 1

Mobilní klimatizaci Salente SummerICE využijete nejenom pro ochlazování v letních horkých dnech. Další provozní režim nabízí přepnutí na funkci odvlhčovače s kapacitou 28,8 litru za den. Využít ji tak můžete i u novostaveb na odvod přebytečné vlhkosti při zrání zdiva, betonu a omítek, ve vlhkých prostorách jako jsou např. staré sklepy, chaty a chalupy.

Specifikace:

- Bez nutnosti odborné montáže
- Chladicí výkon 12000 BTU/hod. (3500 W)
- Doporučená plocha místnosti 18–25 m²
- Doporučený objem místnosti 48–65 m³
- Možnost nastavení termostatu v rozsahu 16–32 °C
- Odvodu teplého vzduchu z místnosti přes dodávanou flexibilní hadici a těsnění do okna
- Beztláčkové dotykové ovládací senzory pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost
- Digitální displej
- Dálkové ovládání s displejem s možností ovládání všech funkcí
- 3 režimy provozu: chlazení, odvlhčování, ventilátor
- Technologie samoodpařování kondenzátu
- Energetická třída A
- Dva permanentní omyvatelné vzduchové filtry
- 3 úrovně nastavení rychlosti proudění vzduchu (750/850/950 ot./min.)
- 24hodinový časovač pro automatické zapnutí nebo vypnutí
- Ekologický chladicí plyn R290
- Funkce automatického restartu a obnovení posledního navoleného režimu po výpadku el. proudu
- Evropské certifikace LVD, EMC, RoHS
- Délka flexibilní hadice: 24-150 cm
- Průměr flexibilní hadice: 15 cm
- Objem nádoby na kondenzát: 650 ml
- Průtok vzduchu: 380 m³/hod.
- Rozměry (š x h x v): 44 x 33,5 x 66,5 cm
- Hmotnost: 29 kg
- Délka přívodního kabelu: 1,8 m
- Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V/50 Hz
- Jmenovitý proud: 5,85 A
- Hmotnost chladiva: 195 g
- Potenciál globálního oteplování GWP: 3
- Jmenovitý příkon chlazení: 1,33 kW
- Jmenovitý výkon chlazení: 3,5 kW
- Jmenovitý chladicí faktor EER: 2,6
- Hlučnost: 53/54/55 dB
- Spotřeba el. Energie v pohotovostním stavu: 0,5 W

Obsah balení:

- Mobilní klimatizace, Dálkové ovládání
- Flexibilní hadice, Spojka pro připojení flexibilní hadice ke klimatizaci
- Těsnění do okna, Páska se suchým zipem pro instalaci do okna
- Koncovka pro připojení flexibilní hadice na těsnění do okna
- Drenážní hadička
- Návod k obsluze (EN/DE/CZ/SK/HU/RO/IT/SLO)