

www.salente.eu

Capacitate de răcire 12000 BTU / h.  
3 moduri de funcționare  
Instalare simplă și rapidă fără unelte  
Aplicația mobilă Tuya SmartLife  
Control la distanță cu afișaj  
Refrigerant ecologic



## Salente SummerICE12

### Aclimatizați-vă imediat - instalare simplă și rapidă

Oricine poate conecta cu adevărat acest model. Este suficient să conectați furtunul flexibil și să instalați o garnitură specială în fereastra deschisă pentru a elimina aerul cald din încăperea. Nu este necesar să scoateți garnitura de pe fereastră - fereastra poate fi închisă și deschisă cu garnitura instalată sau cu marginea de etanșare a acesteia, care este echipată cu Velcro. Toate aceste accesorii sunt incluse în pachetul de aer condiționat mobil - nu este nevoie să cumpărați nimic în plus. Furtunul este flexibil și permite ajustarea lungimii de la doar 24 de centimetri până la 1,5 metri.

### Gândim verde - ne comportăm durabil

Acest model respectă cele mai recente cerințe ecologice foarte stricte ale Uniunii Europene și utilizează ca agent frigorific gazul ecologic R290, cu un potențial de încălzire globală (GWP) extrem de scăzut.

### Conectare Wi-Fi și Bluetooth la aplicația mobilă

Condensatorul de aer condiționat poate fi conectat la telefonul mobil cu ajutorul aplicației gratuite Tuya SmartLife, care poate fi descărcată atât pentru iPhone, cât și pentru toate telefoanele mobile cu Android. Puteți alege între două moduri de conectare - WiFi sau Bluetooth.

### 3 funcții în 1

Puteți folosi aparatul de aer condiționat mobil Salente SummerICE nu numai pentru a vă răcori în zilele fierbinți de vară. Un alt mod de funcționare oferă o comutare la funcția de deumidificare cu o capacitate de 28,8 litri pe zi.

### Specificații:

- Nu este necesară o instalare profesională
- Capacitate de răcire 12000 BTU/oră. (3500 W)
- Suprafața recomandată a camerei 18-25 m<sup>2</sup>
- Volumul recomandat al camerei 48-65 m<sup>3</sup>
- Conectivitate Wi-Fi sau Bluetooth la aplicația mobilă gratuită Tuya SmartLife pentru iPhone și Android
- Termostatul poate fi setat între 16-32 °C
- Afișaj digital
- Clasa energetică A
- Două filtre de aer lavabile permanent elimină vârtejul de praf și filtrează contaminanții mecanici
- 3 niveluri de setare a vitezei fluxului de aer (750/850/950 rpm)
- Opțiunea de a porni/opri întregul sistem de aer condiționat
- Opțiunea de a schimba modul de funcționare (răcire, deumidificare, funcție de ventilator de vară)
- Viteza ventilatorului poate fi schimbată
- Certificări europene LVD, EMC, RoHS
- Lungime flexibilă a furtunului: 24-150 cm
- Lungimea totală a garniturii ferestrei: 4 m
- Capacitatea containerului de condensat: 650 ml
- Fluxul de aer: 380 m<sup>3</sup>/hod.
- Dimensiuni (w x h x h x h): 44 x 33,5 x 66,5 cm
- Greutate: 29 kg
- Lungimea cablului de alimentare: 1,8 m
- Tensiune și frecvență nominală: 220-240 V/50 Hz
- Curent nominal: 5,85 A
- Greutate agent de răcire: 195 g
- Potențialul de încălzire globală GWP: 3
- Factorul de răcire EER nominal: 2,6
- Zgomot: 53/54/55 dB
- Consumul de energie electrică. Puterea de așteptare: 0,5 W

### Conținutul pachetului:

- Aer condiționat mobil
- Control de la distanță
- Manual de instrucțiuni
- Furtun flexibil
- Conexiune pentru conectarea furtunului flexibil la aparatul de aer condiționat
- Sigiliu de fereastră
- Ceasă adezivă cu Velcro pentru instalarea sigiliului în fereastră
- Conector flexibil pentru conectarea furtunului flexibil la garnitura de etanșare a ferestrei
- Furtun de drenaj