

VoIP Gateway ASUS VP100

VoIP Gateway ASUS VP100 je kompaktní VoIP gateway s dvěma FXS porty pro připojení dvou analogových telefonů nebo i malé pobočkové ústředny.

Gateway má dva ethernetové porty: jeden (WAN) je určen pro připojení k jakékoliv internetové konektivitě (např. za ADSL router, kabelový modem, WiFi router apod.), druhým ethernetovým konektorem (LAN) připojíte VoIP Gateway rychlostí 10/100 Mbit/s k PC nebo LAN síti.

Konfigurace routeru se provádí přes přehledné webové rozhraní nebo přes Telnet.



Vestavěná podpora Voice-over-IP telefonie (SIP protokol) umožňuje uživateli zdarma telefonovat z běžného telefonního přístroje připojeného do FXS zdířek této Gatewaye účastníkovi, který má rovněž VoIP zařízení (gateway podobnou této nebo třeba VoIP telefon).

Po registraci a zaplacení kreditu na některé z placených gateway služeb je možné přes ASUS VP100 využívat VoIP telefonii a volat za nízký poplatek i na mobilní telefony a telefonní čísla v pevné telefonní síti.

Technické údaje

VoIP support:

- Podpora SIP protokolu
- Podpora G.711, G.723, G.726, G.729 standardů kódování hlasu
- Caller ID, Call Hold, Call Waiting, Call Forwarding, Dial Tone, Busy Tone
- Automatická detekce a propuštění faxu/modemu
- DTMF volba
- Splňuje G.165 a G.168 Echo Cancellation standardy
- Dynamic Jitter Buffer
- Voice Activity Detection (VAD)

Networking support:

- DHCP server,
- Static IP
- PPPoE
- NAT
- Static Routing

Zabezpečení, Firewall:

- IP Filtering
- MAC Filtering
- Port Filtering
- WEB Filtering
- Forwarding
- Port Triggers
- DMZ Host

Dohled a konfigurace:

- Nezávislost na OS počítače
- Heslem chráněný Web management, Telnet
- Možnost upgradu firmware

Změna technických údajů vyhrazena